

**Poloautomatická pneumatiká balička MICRA-SAP s termozatavením**


**Technická data:**

Napájení ..... 230 V  
 Příkon ..... 600 W  
 Požadavek tlakového vzduchu ..... 6 bar  
 Max. rozměr formy ... 270x180, v max.= 85 mm  
 Ovládání ..... **digitální**  
 Rozměry (š x d x v) ..... 400 x 650 x 650 mm

Poloautomatická pneumatiká balička je vyrobena z nerez oceli a hliníku. Konstrukce zařízení odpovídá vysokým nárokům kladených na balení surovin v moderní gastronomii. Plnění a balení je zcela hygienické. Automatické spuštění cyklu. Stolní provedení.

**Zvláštní vybavení:**

- jiný profil matrice pro oříznutí
- skříňka na kolečkách



| č.artiklu  | název     | napětí | Cena bez DPH |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 5510760 A1 | MICRA-SAP | 230V   | 119.000,- Kč |

**Poloautomatická pneumat. balička MICRA s termozatavením a vakuem s ochranou atmosférou**

**Technická data:**

Napájení ..... 230 V  
 Příkon ..... 1200 W (1100 W)  
 Požadavek tlakového vzduchu ..... 6 bar  
 Max. rozměr formy ... 270x180, v max.= 85 mm  
 Vakuová pumpa ..... 6 m3/h (8 m3/h)  
 Ovládání ..... **digitální**  
 Rozměry (š x d x v) ..... 400 x 650 x 650 mm

Poloautomatická pneumatiká balička je vyrobena z nerez oceli a hliníku. Konstrukce zařízení odpovídá vysokým nárokům kladených na balení surovin v moderní gastronomii. Plnění a balení je zcela hygienické. Při balení je odsán vzduch z komory a tak je zaručena delší životnost balených surovin. Spodní komora je z nerez. Horní komora z hliníku. 2 přechodové stupně. Automatické spuštění cyklu. Stolní provedení.

**Zvláštní vybavení:**

- jiný profil matrice pro oříznutí
- skříňka na kolečkách



| č.artiklu  | název   | pumpa  | Cena bez DPH |
|------------|---------|--------|--------------|
| 5510761 A1 | MICRA 6 | 6 m3/h | 189.000,- Kč |
| 5510762 A1 | MICRA 8 | 8 m3/h | 195.000,- Kč |

**Poloautomatická pneumatiká balička UNICA-SAP s termozatavením**


**Technická data:**

Napájení ..... 230 V  
 Příkon ..... 1200 W  
 Požadavek tlakového vzduchu ..... 6 bar  
 Max. rozměr formy ..350x280, v max.= 100 mm  
 Ovládání ..... **digitální**  
 Rozměry (š x d x v) ..... 450 x 800 x 1290 mm

Poloautomatická pneumatiká balička je vyrobena z nerez oceli a hliníku. Konstrukce zařízení odpovídá vysokým nárokům kladených na balení surovin v moderní gastronomii. Plnění a balení je zcela hygienické. Automatické spuštění cyklu. Provedení s podstavcem.

**Zvláštní vybavení:**

- jiný profil matrice pro oříznutí



| č.artiklu  | název     | napětí | Cena bez DPH |
|------------|-----------|--------|--------------|
| 5510763 A1 | UNICA-SAP | 230V   | 137.000,- Kč |

**Poloautomatická pneumat. balička UNICA s termozatavením a vakuem s ochranou atmosférou**


**Technická data:**

Napájení ..... 230 V  
 Příkon ..... 2200 W  
 Požadavek tlakového vzduchu ..... 6 bar  
 Max. rozměr formy ..340x270, v max.= 100 mm  
 Vakuová pumpa ..... 20 m3/h  
 Ovládání ..... **digitální**  
 Rozměry (š x d x v) ..... 450 x 800 x 1290 mm

Poloautomatická pneumatiká balička je vyrobena z nerez oceli a hliníku. Konstrukce zařízení odpovídá vysokým nárokům kladených na balení surovin v moderní gastronomii. Plnění a balení je zcela hygienické. Při balení je odsán vzduch z komory a tak je zaručena delší životnost balených surovin. Spodní komora je z nerez. Horní komora z hliníku. 2 přechodové stupně. Automatické spuštění cyklu. Provedení s podstavcem.

**Zvláštní vybavení:**

- jiný profil matrice pro oříznutí



| č.artiklu  | název    | pumpa  | Cena bez DPH |
|------------|----------|--------|--------------|
| 5510764 A1 | UNICA 20 | 6 m3/h | 215.000,- Kč |