

**Konvektomat O 623i**

**Technická data:**

Energie .....	elektrína
Vyvíjení páry .....	nástřík
Kapacita .....	6 zásuvů GN2/3
Kapacita jídel na výdej .....	30 - 50
Rozteč zásuvů [mm] .....	65
Rozměry (Š x V x H) [mm] .....	680 x 580 x 586
Hmotnost .....	65 kg
Celkový příkon .....	4.9 (3.3 kW*)
Příkon ustálený stav .....	2 kW
Napájení / Jištění .....	3N~/400V/50Hz / 10A
Napájení (volitelné) / Jištění .....	1N~/230V/50Hz / 16A*
Teplota .....	30 - 300°C

\*platné pouze pro napájení 1N~/230V/50Hz



retigo®  
vision

*Připojné body:*  
Přípojka vody ..... G 3/4"  
Odpad ..... 40 mm

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7224011	Model O 623i	400V	109.000,- Kč

**Konvektomat O 611i a O 611b**

**Technická data:**

Model	O 611 i	O 611 b
Energie .....	elektrína	elektrína
Vyvíjení páry .....	nástřík	bojler
Kapacita .....	7 zásuvů GN1/1	7 zásuvů GN1/1
Kapacita (volitelné) .....	7 zásuvů 400/600	7 zásuvů 400/600
Kapacita jídel na výdej .....	50 - 150	50 - 150
Rozteč zásuvů [mm] .....	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm] .....	930x787x818	930x787x818
Hmotnost .....	110 kg	110 kg
Celkový příkon .....	10.2 kW	10.2 kW
Příkon ustálený stav .....	3kW	3 kW
Příkon vyvíječe páry .....	NE	9 kW
Napětí / Jištění .....	3N~/400V/50Hz / 16A	3N~/400V/50Hz / 16A
Teplota .....	30 - 300 °C	30 - 300 °C



retigo®  
vision

*Připojné body:*  
Přípojka vody ..... G 3/4"  
Odpad ..... 40 mm

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7224012	Model O 611i	400V	155.000,- Kč
7224013	Model O 611b	400V	175.000,- Kč

**Konvektomat O 1011i a O 1011b**

**Technická data:**

Model	O 1011 i	O 1011 b
Energie .....	elektrína	elektrína
Vyvíjení páry .....	nástřík	bojler
Kapacita .....	11 zásuvů GN1/1	11 zásuvů GN1/1
Kapacita (volitelné) .....	11 zásuvů 400/600	11 zásuvů 400/600
Kapacita jídel na výdej .....	150 - 250	150 - 250
Rozteč zásuvů [mm] .....	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm] .....	930x1037x818	930x1037x818
Hmotnost .....	140 kg	140 kg
Celkový příkon .....	17.6 kW	17.6 kW
Příkon ustálený stav .....	4 kW	4 kW
Příkon vyvíječe páry .....	NE	12 kW
Napětí / Jištění .....	3N~/400V/50Hz / 32A	3N~/400V/50Hz / 32A
Teplota .....	30 - 300 °C	30 - 300 °C



retigo®  
vision

*Připojné body:*  
Přípojka vody ..... G 3/4"  
Odpad ..... 40 mm

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7224014	Model O 1011i	400V	196.000,- Kč
7224015	Model O 1011b	400V	229.000,- Kč

**Konvektomat O 1221i a O 1221b**

**Technická data:**

Model	O 1221 i	O 1221 b
Energie .....	elektrína	elektrína
Vyvíjení páry .....	nástřík	bojler
Kapacita .....	12 zásuvů GN1/1	12 zásuvů GN1/1
Kapacita jídel na výdej .....	300 - 500	300 - 500
Rozteč zásuvů [mm] .....	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm] .....	1100x1337x932	1100 x 1337 x 932
Hmotnost .....	250 kg	250 kg
Celkový příkon .....	29.5 kW	29.5 kW
Příkon ustálený stav .....	7 kW	7 kW
Příkon vyvíječe páry .....	NE	20 kW
Napětí / Jištění .....	3N~/400V/50Hz / 50A	3N~/400V/50Hz / 50A
Teplota .....	30 - 300 °C	30 - 300 °C



retigo®  
vision

*Připojné body:*  
Přípojka vody ..... G 3/4"  
Odpad ..... 50 mm

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7224016	Model O 1221i	400V	299.000,- Kč
7224017	Model O 1221b	400V	329.000,- Kč

**Konvektomat O 2011i a O 2011b**

**Technická data:**

Model	O 2011 i	O 2011 b
Energie .....	elektrína	elektrína
Vyvíjení páry .....	nástřík	bojler
Kapacita .....	20 zásuvů GN1/1	20 zásuvů GN1/1
Kapacita jídel na výdej .....	400 - 600	400 - 600
Rozteč zásuvů [mm] .....	65	65
Rozměry (Š x V x H) [mm] .....	945x1810x827	945 x 1810 x 827
Hmotnost .....	300 kg	300 kg
Celkový příkon .....	35 kW	35 kW
Příkon ustálený stav .....	7 kW	7 kW
Příkon vyvíječe páry .....	NE	24 kW
Napětí / Jištění .....	3N~/400V/50Hz / 63A	3N~/400V/50Hz / 63A
Teplota .....	30 - 300 °C	30 - 300 °C



retigo®  
vision

*Připojné body:*  
Přípojka vody ..... G 3/4"  
Odpad ..... 50 mm

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7224018	Model O 2011i	400V	334.000,- Kč
7224019	Model O 2011b	400V	391.000,- Kč