

**Konvektomat DIGITAL 623**

**Technická data:**

Kapacita ..... 6 zásuvů GN 2/3  
 Kapacita jídel na výdej ..... cca 30 - 50  
 Rozteč zásuvů ..... 65 mm  
 Rozměry (š x h x v) ..... 650 x 557 x 529 mm  
 Hmotnost ..... 65 kg  
 Celkový příkon ..... 5,1 kW  
 Příkon ustálený stav ..... 2000 W  
 Napájení / Jištění ..... 400 V / 10 A  
 Přípojka vody/odpad ..... G 3/4" / 40 mm  
 Pracovní teplota ..... 30 - 250 °C  
 Rozsah vyvíjení páry ..řízení vlhkosti 0-100%, v 5 stupních



retigo®

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7220027	DIGITAL 623 pi	400V	101.000,- Kč
7220003	DIGITAL 623 si	400V	113.000,- Kč
7220005	DIGITAL 623 ci	400V	128.500,- Kč

**Konvektomat DIGITAL 611**

**Technická data:**

Kapacita ..... 6 zásuvů GN 1/1  
 Kapacita jídel na výdej ..... cca 50 - 100  
 Rozteč zásuvů ..... 65 mm  
 Rozměry (š x h x v) ..... 920 x 790 x 790 mm  
 Hmotnost ..... 110 kg  
 Celkový příkon ..... 9,6 kW  
 Příkon ustálený stav ..... 3000 W  
 Příkon vyvíječe páry \* ..... 9 kW  
 Napájení / Jištění ..... 400 V / 16 A  
 Přípojka vody/odpad ..... G 3/4" / 40 mm  
 Pracovní teplota ..... 30 - 250 °C  
 Rozsah vyvíjení páry ..řízení vlhkosti 0-100%, v 5 stupních



retigo®

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7220008	DIGITAL 611 pi	400V	149.000,- Kč
7220001	DIGITAL 611 si	400V	164.000,- Kč
7220002	DIGITAL 611 ci	400V	181.000,- Kč
7220-----	DIGITAL 611 cb	400V	201.000,- Kč

**Konvektomat DIGITAL 1011**

**Technická data:**

Kapacita ..... 10 zásuvů GN 1/1  
 Kapacita jídel na výdej ..... cca 150 - 250  
 Rozteč zásuvů ..... 65 mm  
 Rozměry (š x h x v) ..... 920 x 790 x 1040 mm  
 Hmotnost ..... 140 kg  
 Celkový příkon ..... 16,4 kW  
 Příkon ustálený stav ..... 4000 W  
 Příkon vyvíječe páry \* ..... 12 kW  
 Napájení / Jištění ..... 400 V / 32 A  
 Přípojka vody/odpad ..... G 3/4" / 40 mm  
 Pracovní teplota ..... 30 - 250 °C  
 Rozsah vyvíjení páry ..řízení vlhkosti 0-100%, v 5 stupních



retigo®

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7220024	DIGITAL 1011 pi	400V	190.000,- Kč
7220011	DIGITAL 1011 si	400V	204.000,- Kč
7220012	DIGITAL 1011 ci	400V	225.000,- Kč
7220010	DIGITAL 1011 cb	400V	256.500,- Kč

**Konvektomat DIGITAL 2011**

**Technická data:**

Kapacita ..... 20 zásuvů GN 1/1  
 Kapacita jídel na výdej ..... cca 400 - 600  
 Rozteč zásuvů ..... 65 mm  
 Rozměry (š x h x v) ..... 1030 x 880 x 1820 mm  
 Hmotnost ..... 300 kg  
 Celkový příkon ..... 32,6 kW  
 Příkon ustálený stav ..... 7000 W  
 Příkon vyvíječe páry \* ..... 24 kW  
 Napájení / Jištění ..... 400 V / 63 A  
 Přípojka vody/odpad ..... G 3/4" / 50 mm  
 Pracovní teplota ..... 30 - 250 °C  
 Rozsah vyvíjení páry ..řízení vlhkosti 0-100%, v 5 stupních



retigo®

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7220019	DIGITAL 2011 pi	400V	319.500,- Kč
7220020	DIGITAL 2011 si	400V	341.500,- Kč
7220021	DIGITAL 2011 ci	400V	366.000,- Kč
7220-----	DIGITAL 2011 cb	400V	435.500,- Kč

V ceně konvektomatu zavážecí vozík.

**PRAKTIC**

- horký vzduch - vaření - kombinovaný režim
- regenerace - obousměrné otáčení ventilátoru
- rychlé zchlazení varného prostoru - manuální vlhčení - nastavení času 1 min až 24 hod
- teplota 50 - 250°C - WSS (water saving system) - autoklima - BCS (kontrola činnosti bojleru)\* - SDS servisní a diagnostický systém
- osvětlení - volba trvalého osvětlení
- vsuny na gastronádoby - integrovaná sprcha

**STANDARD**

- navíc k modelu praktic:
- teplotní sonda - programování 99 programů s 5 podprogramy - řízení vlhkosti

**COMFORT**

- navíc k modelu standard:
- grafický displej - nízkoteplotní pečení
- deltu T vaření - taktování ventilátoru
- nastavení vlhkosti 0-100% - řízená klapka pro odtah vlhkosti z varného prostoru
- konektor pro připojení konvektomatu k PC
- Qv (rychlé zobrazení programu)
- předvolba automatického zpuštění stroje
- dvourychlostní motor

**PRAKTIC**

- Start/Stop
- Volba režimu
- Čas
- Teplota
- Funkce
- Volba parametrů
- Magické tlačítko
- Nastavení hodnoty

**STANDARD**

- Čas/teplota jádra
- Nastavení vlhkosti
- Programování
- 99 programů s 5 kroky
- Funkce
- Magické tlačítko

**COMFORT**

- Grafický displej
- nízkoteplotní pečení
- delta T vaření
- taktování ventilátoru
- klapka pro odtah vlhkosti
- název programu
- data HACCP
- Magické tlačítko

\* - platí pro modely s bojlerovým vyvíječem páry

- p - provedení praktik
- s - provedení standart
- c - provedení comfort
- i - vyvíječ páry ve varném prostoru
- b - bojlerový vyvíječ páry s automatikou