

El.konveční pec 45-GX-VAPOR
El.konveční pec 46-PX-VAPOR



4 x GN 1/1

4 x plech 600x400



Technická data:

Napájení/ Příkon 400 V / 6,6 kW
Kapacita **4x GN1/1** (530x325mm)
Kapacita **4x 600x400 mm**
Rozeč zásuvů 80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)...645 x 490 x 360 mm
Rozměry vnější (š x h x v)...920 x 760 x 780 mm
Hmotnost 70 kg
Ventilátor 2x reverzní
Osvětlení komory ANO
Vpichové čidlo NE
Pára (řízený nástřik) "VAPOR" 0 - 100%
Ovládání elektromechanické



45-GX-VAPOR

Konvektomat s elektromechanickým ovládním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu.
Dvoukrokové otevírání dveří umožní unik páry a poté dokončení bezpečného otevření.
Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem a dveřní vaničkou pro odvod kondenzátu.
Nastavení teploty od 0 - 290°C.
Nastavení času 0-60min, nebo trvalý chod.
Nastavení přivlhčování.
Snadné nastavení umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: (horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel).
Modely s připojením vody a odpadu.

Pec 46-GX-VAPOR - provedení pro GN 1/1
Pec 46-PX-VAPOR - provedení pro plechy 600x400 mm

č. článku	název	napětí	Cena bez DPH
7222008 A1	Pec 45-GX-VAPOR 400V		62.990,- Kč
7222028 A1	Pec 46-PX-VAPOR 400V		60.990,- Kč

El.konveční pec 61-GX-VAPOR
El.konveční pec 64-PX-VAPOR



6 x GN 1/1

6 x plech 600x400



Technická data:

Napájení/ Příkon 400 V / 8 kW
Kapacita **6x GN1/1** (530x325mm)
Kapacita **6x 600x400 mm**
Rozeč zásuvů 80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)...645 x 490 x 520 mm
Rozměry vnější (š x h x v)...920 x 760 x 860 mm
Hmotnost 80 kg
Ventilátor 2x reverzní
Osvětlení komory ANO
Vpichové čidlo NE
Pára (řízený nástřik) "VAPOR" 0 - 100%
Ovládání elektromechanické




64-PX VAPOR

Konvektomat s elektromechanickým ovládním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu.
Dvoukrokové otevírání dveří umožní unik páry a poté dokončení bezpečného otevření.
Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem a dveřní vaničkou pro odvod kondenzátu.
Nastavení teploty od 0 - 290°C.
Nastavení času 0-60min, nebo trvalý chod.
Nastavení přivlhčování.
Snadné nastavení umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: (horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel).
Modely s připojením vody a odpadu.

Pec 61-GX-VAPOR - provedení pro GN 1/1
Pec 64-PX-VAPOR - provedení pro plechy 600x400 mm

č. článku	název	napětí	Cena bez DPH
7222009 A1	Pec 61-GX-VAPOR 400V		68.990,- Kč
7222029 A1	Pec 64-PX-VAPOR 400V		66.990,- Kč

El.konveční pec 101-GX-VAPOR
El.konveční pec 104-PX-VAPOR



10x GN 1/1

10 x plech 600x400



Technická data:

Napájení/ Příkon 400 V / 12 kW
Kapacita **10x GN1/1** (530x325mm)
Kapacita **10x 600x400 mm**
Rozeč zásuvů 80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)...645 x 490 x 840 mm
Rozměry vnější (š x h x v)...920 x 760 x 1120 mm
Hmotnost 80 kg
Ventilátor 3x reverzní
Osvětlení komory ANO
Vpichové čidlo NE
Pára (řízený nástřik) "VAPOR" 0 - 100%
Ovládání elektromechanické



101-GX-VAPOR

Konvektomat s elektromechanickým ovládním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu.
Dvoukrokové otevírání dveří umožní unik páry a poté dokončení bezpečného otevření.
Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem a dveřní vaničkou pro odvod kondenzátu.
Nastavení teploty od 0 - 290°C.
Nastavení času 0-60min, nebo trvalý chod.
Nastavení přivlhčování.
Snadné nastavení umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: (horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel).
Modely s připojením vody a odpadu.

Pec 101-GX-VAPOR - provedení pro GN 1/1
Pec 104-PX-VAPOR - provedení pro plechy 600x400 mm

č. článku	název	napětí	Cena bez DPH
7222010 A1	Pec 101-GX-VAPOR 400V		105.990,- Kč
7222030 A1	Pec 104-PX-VAPOR 400V		103.990,- Kč