

**El.konvektivní pec 31-GX-UMI**  
**El.konvektivní pec 36-PX-UMI**


3 x GN 1/1

3 x plech 600x400

**Technická data:**

Napájení/ Příkon ..... 400 V / 4 kW  
 Kapacita ..... 3x GN1/1 (530x325mm)  
 Kapacita ..... 3x 600x400 mm  
 Rozteč zásuvů ..... 80mm  
 Rozměry vnitřní (š x h x v).....690 x 515 x 280 mm  
 Rozměry vnější (š x h x v).....860 x 780 x 550 mm  
 Hmotnost ..... 40 kg  
 Ventilátor ..... 1x reverzní  
 Osvětlení komory ..... ANO  
 Vpichové čidlo ..... NE  
 Pára (mechanický nástřík) "UMI" ..... ANO  
 Ovládání ..... elektromechanické



31-GX-UMI

Horkovzdušná trouba v celonerezovém provedení, s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem. Nastavení času 0-60 min nebo trvalý chod. Nastavení teploty od 0-290°C. Manuální nástřík vody (vyvíjení páry).

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222004 A1	Pec 31-GX-UMI	400V	33.990,- Kč
7222024 A1	Pec 36-PX-UMI	400V	33.990,- Kč

Pec 31-GX-UMI - provedení pro GN 1/1

Pec 36-PX-UMI - provedení pro plechy 600x400 mm

**El.konvektivní pec 31-EX-VAPOR**  
**El.konvektivní pec 36-EX-VAPOR**


3 x GN 1/1

3 x plech 600x400

**Technická data:**

Napájení/ Příkon ..... 400 V / 4 kW  
 Kapacita ..... 3x GN1/1 (530x325mm)  
 Kapacita ..... 3x 600x400 mm  
 Rozteč zásuvů ..... 80mm  
 Rozměry vnitřní (š x h x v).....690 x 515 x 280 mm  
 Rozměry vnější (š x h x v).....860 x 780 x 550 mm  
 Hmotnost ..... 40 kg  
 Ventilátor ..... 1x reverzní  
 Osvětlení komory ..... ANO  
 Vpichové čidlo ..... ANO (jen u 31-EX-VAPOR)  
 Pára (řízený nástřík) "VAPOR" ..... 0 - 100%  
 Ovládání ..... elektronické (programovatelné)  
 Počet programů ..... 70 (po 6 krocích)



31-GX-UMI

Konvektomat s programovatelným elektronickým ovládáním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Čelní otevírání dveří v provedení s dvojitým bezpečnostním sklem a vnitřním osvětlením. Programování teploty od 0 - 290°C. Programování času. Programování přivlhčování. Programování teploty jádra. Tlačítko mechanického přivlhčení. Snadné programování umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel).

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222005 A1	Pec 31-EX-VAPOR	400V	45.990,- Kč
7222025 A1	Pec 36-EX-VAPOR	400V	44.990,- Kč

Pec 31-EX-VAPOR - provedení pro GN 1/1

Pec 36-EX-VAPOR - provedení pro plechy 600x400 mm

**El.konvektivní pec 41-GX-UMI**  
**El.konvektivní pec 44-PX-UMI**


4 x GN 1/1

4 x plech 600x400

**Technická data:**

Napájení/ Příkon ..... 400 V / 6,6 kW  
 Kapacita ..... 4x GN1/1 (530x325mm)  
 Kapacita ..... 4x 600x400 mm  
 Rozteč zásuvů ..... 80mm  
 Rozměry vnitřní (š x h x v).....690 x 515 x 360 mm  
 Rozměry vnější (š x h x v).....860 x 780 x 630 mm  
 Hmotnost ..... 60 kg  
 Ventilátor ..... 2x reverzní  
 Osvětlení komory ..... ANO  
 Vpichové čidlo ..... NE  
 Pára (mechanický nástřík) "UMI" ..... ANO  
 Ovládání ..... elektromechanické



31-GX-UMI

Horkovzdušná trouba v celonerezovém provedení, s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem. Nastavení času 0-60min, nebo trvalý chod. Nastavení teploty od 0-290°C. Manuální nástřík vody (vyvíjení páry). Modely s připojením vody a odpadu.

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222006 A1	Pec 41-GX-UMI	400V	46.990,- Kč
7222026 A1	Pec 44-PX-UMI	400V	46.990,- Kč

Pec 41-GX-UMI - provedení pro GN 1/1

Pec 44-PX-UMI - provedení pro plechy 600x400 mm

**El.konvektivní pec 41-EX-VAPOR**  
**El.konvektivní pec 44-EX-VAPOR**


4 x GN 1/1

4 x plech 600x400

**Technická data:**

Napájení/ Příkon ..... 400 V / 6,6 kW  
 Kapacita ..... 4x GN1/1 (530x325mm)  
 Kapacita ..... 4x 600x400 mm  
 Rozteč zásuvů ..... 80mm  
 Rozměry vnitřní (š x h x v).....690 x 515 x 360 mm  
 Rozměry vnější (š x h x v).....860 x 780 x 630 mm  
 Hmotnost ..... 60 kg  
 Ventilátor ..... 2x reverzní  
 Osvětlení komory ..... ANO  
 Vpichové čidlo ..... ANO (jen u 41-EX-VAPOR)  
 Pára (řízený nástřík) "VAPOR" ..... 0 - 100%  
 Ovládání ..... elektronické (programovatelné)  
 Počet programů ..... 70 (po 6 krocích)



31-GX-UMI

Konvektomat s programovatelným elektronickým ovládáním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Čelní otevírání dveří v provedení s dvojitým bezpečnostním sklem a vnitřním osvětlením. Programování teploty od 0 - 290°C. Programování času. Programování přivlhčování. Programování teploty jádra. Tlačítko mechanického přivlhčení. Snadné programování umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel). Modely s připojením vody a odpadu.

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7222007 A1	Pec 41-EX-VAPOR	400V	54.990,- Kč
7222027 A1	Pec 44-EX-VAPOR	400V	54.990,- Kč

Pec 41-EX-VAPOR - provedení pro GN 1/1

Pec 44-EX-VAPOR - provedení pro plechy 600x400 mm