



Rozšířená nabídka
v modely v plynovém provedení GARBIN

El.konvekcí pec 45-EX-VAPOR
El.konvekcí pec 46-EX-VAPOR



4 x GN 1/1

4 x plech 600x400



Technická data:

Napájení/ Příkon 400 V / 6,6 kW
Kapacita **4x GN1/1** (530x325mm)
Kapacita **4x 600x400 mm**
Rozteč zásuvů 80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v).....645 x 490 x 360 mm
Rozměry vnější (š x h x v).....920 x 760 x 780 mm
Hmotnost 70 kg
Ventilátor 2x reverzní
Osvětlení komory ANO
Vpichové čidlo ANO (jen u 45-EX-VAPOR)
Pára (řízený nástřik) "VAPOR" 0 - 100%
Ovládání elektronické (programovatelné)
Počet programů 70 (po 6 krocích)



45-EX-VAPOR

Konvektomat s programovatelným elektronickým ovládáním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Dvoustupňové otevírání dveří umožní unik páry a poté dokončení bezpečného otevření. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem a dveřní vaničkou pro odvod kondenzátu. Programování teploty od 0 - 290°C. Programování času. Programování přivlhčování. Programování teploty jádra. Tlačítko mechanického přivlhčení. Snadné programování umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: (horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel). Modely s připojením vody a odpadu.

Pec 45-EX-VAPOR - provedení pro GN 1/1
Pec 46-EX-VAPOR - provedení pro plechy 600x400 mm

č. článku	název	napětí	Cena bez DPH
7222011 A1	Pec 45-EX-VAPOR 400V	400V	68.990,- Kč
7222032 A1	Pec 46-EX-VAPOR 400V	400V	68.990,- Kč

El.konvekcí pec 61-EX-VAPOR
El.konvekcí pec 64-EX-VAPOR



6 x GN 1/1

6 x plech 600x400



Technická data:

Napájení/ Příkon 400 V / 8 kW
Kapacita **6x GN1/1** (530x325mm)
Kapacita **6x 600x400 mm**
Rozteč zásuvů 80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v).....645 x 490 x 520 mm
Rozměry vnější (š x h x v).....920 x 760 x 860 mm
Hmotnost 80 kg
Ventilátor 2x reverzní
Osvětlení komory ANO
Vpichové čidlo ANO (jen u 61-EX-VAPOR)
Pára (řízený nástřik) "VAPOR" 0 - 100%
Ovládání elektronické (programovatelné)
Počet programů 70 (po 6 krocích)



64-EX VAPOR

Konvektomat s programovatelným elektronickým ovládáním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Dvoustupňové otevírání dveří umožní unik páry a poté dokončení bezpečného otevření. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem a dveřní vaničkou pro odvod kondenzátu. Programování teploty od 0 - 290°C. Programování času. Programování přivlhčování. Programování teploty jádra. Tlačítko mechanického přivlhčení. Snadné programování umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: (horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel). Modely s připojením vody a odpadu.

Pec 61-EX-VAPOR - provedení pro GN 1/1
Pec 64-EX-VAPOR - provedení pro plechy 600x400 mm

č. článku	název	napětí	Cena bez DPH
7222012 A1	Pec 61-EX-VAPOR 400V	400V	75.990,- Kč
7222033 A1	Pec 64-EX-VAPOR 400V	400V	75.990,- Kč

El.konvekcí pec 101-EX-VAPOR
El.konvekcí pec 104-EX-VAPOR



10x GN 1/1

10 x plech 600x400



Technická data:

Napájení/ Příkon 400 V / 12 kW
Kapacita **10x GN1/1** (530x325mm)
Kapacita **10x 600x400 mm**
Rozteč zásuvů 80mm
Rozměry vnitřní (š x h x v).....645 x 490 x 840 mm
Rozměry vnější (š x h x v).....920 x 760 x 1120 mm
Hmotnost 80 kg
Ventilátor 3x reverzní
Osvětlení komory ANO
Vpichové čidlo ANO (jen u 101-EX-VAPOR)
Pára (řízený nástřik) "VAPOR" 0 - 100%
Ovládání elektronické (programovatelné)
Počet programů 70 (po 6 krocích)



101-EX-VAPOR

Konvektomat s programovatelným elektronickým ovládáním v celonerezovém provedení s obými vnitřními hranami pro snadnou údržbu. Dvoustupňové otevírání dveří umožní unik páry a poté dokončení bezpečného otevření. Provedení dveří s dvojitým bezpečnostním sklem a dveřní vaničkou pro odvod kondenzátu. Programování teploty od 0 - 290°C. Programování času. Programování přivlhčování. Programování teploty jádra. Tlačítko mechanického přivlhčení. Snadné programování umožňuje rychlou přípravu pokrmů zvolenou kombinací provozních režimů: (horký vzduch, kombinace páry a horkého vzduchu, nízkoteplotní pára do 100°C, šetrné vaření a regenerace zchlazených pokrmů a optimální klima pro přípravu různých druhů jídel). Modely s připojením vody a odpadu.

Pec 101-EX-VAPOR - provedení pro GN 1/1
Pec 104-EX-VAPOR - provedení pro plechy 600x400 mm

č. článku	název	napětí	Cena bez DPH
7222013 A1	Pec 101-EX-VAPOR 400V	400V	109.990,- Kč
7222034 A1	Pec 104-EX-VAPOR 400V	400V	109.990,- Kč