

Mrazicí stůl s dvířky



snak **Linie 600**



Technická data:

MCS-150 MCS-200 MCS-250

Délka (mm)	1500	2025	2550
Šířka (mm)	600	600	600
Výška (mm)	850	850	850
Obsah (l)	255	395	535
Počet dveří	2	3	4
Rošty ve dveřích	1	1	1
Pracovní teplota (°C)			-18 až -20
Příkon (W)	380	390	620
Napětí (V/Hz)		230 - 50/60	
Hmotnost (kg)	92	113	134



MCS - 250



Model se zásuvky pro roštové police

Příplatková výbava : zámeček dveří, agregát vlevo, HACCP záznamník teplot, PC konektor, kolečka (viz.příslušenství str. 145)

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170760 A1	MCS - 150	52.900,- Kč
6170761 A1	MCS - 200	61.500,- Kč
6170762 A1	MCS - 250	72.500,- Kč

Mrazicí stůl s dvířky



Linie GN 700



Technická data:

MCG-150 MCG-200 MCG-250

Délka (mm)	1350	1800	2250
Šířka (mm)	700	700	700
Výška (mm)	850	850	850
Obsah (l)	290	452	615
Počet dveří	2	3	4
Police ve dveřích	1	1	1
Pracovní teplota (°C)			-18 až -20
Příkon (W)	390	390	620
Napětí (V/Hz)		230 - 50/60	
Hmotnost (kg)	109	132	155



MCG - 200



Model se zásuvky pro gastronádoby 1/1

Příplatková výbava : zámeček dveří, agregát vlevo, HACCP záznamník teplot, PC konektor, kolečka (viz.příslušenství str. 145)

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170766 A1	MCG - 150	62.500,- Kč
6170767 A1	MCG - 200	73.500,- Kč
6170768 A1	MCG - 250	85.500,- Kč

Mrazicí stůl pro plechy s dvířky



euronorm 600x400 **Linie 800**



Technická data:

MCP-150 MCP-200 MCP-250

Délka (mm)	1500	2025	2550
Šířka (mm)	800	800	800
Výška (mm)	850	850	850
Obsah (l)	290	452	615
Počet dveří	2	3	4
Rošty ve dveřích	5	5	5
Pracovní teplota (°C)			-18 až -20
Příkon (W)	390	390	620
Napětí (V/Hz)		230 - 50/60	
Hmotnost (kg)	109	132	155



MCP - 250



Model se zásuvky pro plechy nebo přepravky euronorm 600x400

Příplatková výbava : zámeček dveří, agregát vlevo, HACCP záznamník teplot, PC konektor, kolečka (viz.příslušenství str. 145)

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170763 A1	MCP - 150	65.500,- Kč
6170764 A1	MCP - 200	76.500,- Kč
6170765 A1	MCP - 250	83.500,- Kč

Provedení vnitřní i vnější z nerez oceli AISI-304 18/10. Výškově stavitelné nohy z nerez oceli AISI-304 18/10. Vnitřní roštové police s plastem pokryté ocelí, výškově nastavitelné. Izolovaná dvířka a zásuvky s aut.zavíráním a zajištěním při otevírání. Izolace stěn (60 mm, polyuretan bez CFCs o hustotě 40 kg). Pracovní teplota -18°C -20°C při okolní teplotě + 32°C. Vyjímátný, ventilovaný, vzduchotěsný kompresor DANFOS. Ventilované chlazení (použité chladivo R - 404 a). Výparník s hliníkovým žebrovaním a rozvod trubkami z mědi. Automatické odtávání a odpařování kondenzátu, topná tělesa v rámu dvířek. Osvětlený kontrolní panel s displejem a ovládáním teploty a odtávání.