

Chladicí stůl pojízdný MTUC-27R
Technická data:

Délka (mm)	690
Šířka (mm)	750
Výška (mm)	900
Obsah (l)	180
Vnitřní prostor (mm)	565x630, v=601
Počet dveří/počet polic	1/1
Pracovní teplota (°C)	0°C až 10°C
Příkon (W)	150
Napětí (V/Hz)	230/50
Chladivo	R134a
Hmotnost (kg)	70



MTUC-27R



prostor pro GN



Celonerezové provedení s plnými dveřmi a vrchní pracovní deskou bez lemu



č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170220 A1	Chl.stůl MTUC-27R	22.990,- Kč

Chladicí stůl pojízdný MTUC-48R
Technická data:

Délka (mm)	1200
Šířka (mm)	750
Výška (mm)	900
Obsah (l)	340
Vnitřní prostor (mm)	1080x630, v=601
Počet dveří/počet polic	2/2
Pracovní teplota (°C)	0°C až 10°C
Příkon (W)	190
Napětí (V/Hz)	230/50
Chladivo	R134a
Hmotnost (kg)	95



MTUC-48R



prostor pro GN



Celonerezové provedení s plnými dveřmi a vrchní pracovní deskou bez lemu



č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170222 A1	Chl.stůl MTUC-48R	29.990,- Kč

Mrazicí stůl pojízdný MTUC-27F
Technická data:

Délka (mm)	690
Šířka (mm)	750
Výška (mm)	900
Obsah (l)	180
Vnitřní prostor (mm)	565x630, v=601
Počet dveří/počet polic	1/1
Pracovní teplota (°C)	-18°C
Příkon (W)	310
Napětí (V/Hz)	230/50
Chladivo	R404a
Hmotnost (kg)	72



MTUC-27F



prostor pro GN



Celonerezové provedení s plnými dveřmi a vrchní pracovní deskou bez lemu



č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170221 A1	Mraz.stůl MTUC-27F	28.990,- Kč

Mrazicí stůl pojízdný MTUC-48F
Technická data:

Délka (mm)	1200
Šířka (mm)	750
Výška (mm)	900
Obsah (l)	340
Vnitřní prostor (mm)	1080x630, v=601
Počet dveří/počet polic	2/2
Pracovní teplota (°C)	-18°C
Příkon (W)	420
Napětí (V/Hz)	230/50
Chladivo	R404a
Hmotnost (kg)	97



MTUC-48F



prostor pro GN



Celonerezové provedení s plnými dveřmi a vrchní pracovní deskou bez lemu



č. artiklu	název	Cena bez DPH
6170223 A1	Mraz.stůl MTUC-48F	34.990,- Kč

Vnitřní i vnější části jsou vyrobeny z nerez oceli AISI-304 18/10 se zaoblenými rohy ve spodní části. V pojízdném provedení 4x otočná kolečka (2x brzděná). Vnitřní roštové police s plastem pokryté ocelí, v nerezových výškově nastavitelných zásuvkách. Izolovaná dvířka s automatickým zavíráním a snadno vyměnitelným těsněním. Izolace stěn 60 mm, polyuretan bez CFCs s hustotou 40 kg). Ventilovaný oběh vzduchu pro intenzivnější udržení teploty ve všech úrovních komory..Přehledné ovládání a nastavení teploty, trubkový výparník s žebrováním a výkonným agregátem (použité chladivo R-134a chladicí / R-404a mrazicí). Automatické odtávání a odpařování kondenzátu.