

Chladicí stůl "SALADETA" MS-900
Technická data:

Délka (mm)	900
Šířka (mm)	700
Výška (mm)	850
Vrchní prostor pro	2xGN 1/1
Počet dveří/polic	2/2
Pracovní teplota (°C)	0°C až 10°C
Napětí (V/Hz)	230/50
Chladivo	R134a
Hmotnost (kg)	70

Model je dodáván bez GN.



Celonerezové provedení s plnými dveřmi, nerezovým zákrytem a plastovou pracovní plochou



MS-900

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170227 A1	Chl.saladeta MS-900	18.490,- Kč

Chladicí stůl "SALADETA" MS-901
Technická data:

Délka (mm)	900
Šířka (mm)	700
Výška (mm)	850
Počet dveří/polic	2/2
Pracovní teplota (°C)	0°C až 10°C
Napětí (V/Hz)	230/50
Chladivo	R134a
Hmotnost (kg)	65

Model je dodáván bez GN.



Celonerezové provedení s plnými dveřmi a vrchní pracovní deskou bez lemu



MS-901

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170228 A1	Chl.saladeta MS-901	19.990,- Kč

Chladicí stůl "SALADETA" MPS-900
Technická data:

Délka (mm)	900
Šířka (mm)	700
Výška (mm)	1200
Počet dveří/polic	2/2
Pracovní teplota (°C)	0°C až 10°C
Napětí (V/Hz)	230/50
Chladivo	R134a
Hmotnost (kg)	70

Model je dodáván bez GN.



Celonerezové provedení s plnými dveřmi, vrchním nerez hygienickým zákrytem a žulovou pracovní deskou



MPS-900

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170229 A1	Chl.saladeta MPS-900	19.990,- Kč

Chladicí stůl "SALADETA" MPS700-4
Technická data:

Šířka (mm)	1490
Hloubka (mm)	700
Výška (mm)	930
Rozměry horního otvoru GN	4x1/1
Počet dveří	3
Pracovní teplota (°C)	+5 až +10
Příkon (W)	450
Napětí (V/Hz)	230 - 50/60
Hmotnost (kg)	77

Celonerezové provedení s plnými dveřmi.

Gastronádoby ve standardu.
(2x1/1 - 150, 4x1/2 - 150 + víka)



MPS 700-4

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170260 A2	Chl.saladeta MPS 700-4	39.990,- Kč

Vnitřní i vnější části jsou vyrobeny z nerez oceli AISI-304 18/10 se zaoblenými rohy ve spodní části. Regulovatelné nohy. Vnitřní roštové police s plastem pokryté ocelí, v nerezových výškově nastavitelných zásuvkách. Izolovaná dvířka s automatickým zavíráním a snadno vyměnitelným těsněním. Izolace stěn (60 mm, polyuretan bez CFCs s hustotou 40 kg). Ventilovaný oběh vzduchu pro intenzivnější udržení teploty ve všech úrovních komory . Přehledné elektronické ovládání s ukazatelem nastavené a aktuální teploty, síťový vypínač. Trubkový výparník s žebrovaním a výkonným agregátem (použité chladivo R-134a chladicí / R-404a mrazicí). Automatické odtávání a odpařování kondenzátu.