




Výrobek ledu CVC 230

Technická data:

Tvar ledu kostky 7g
 Druh chlazení A -vzduchem / W -vodou
 Max.výkon za 24 h 105 kg
 Kapacita zásobníku 35 kg
 Napětí 230 V/1/50 Hz
 Příkon 850 W
 Chladivo R 404A
 Min. a max. teplota okolí +10/+38°C
 Min. a max. teplota vody +5/+32°C
 Odpad vody ø 24 mm
 Přívod vody ø 3/4"
 Rozměry (š x h x v) ...738 x 600 x 980/1080 mm
 Hmotnost 35 kg



Výrobek ledu je v celonerezovém provedení, kromě dvířek, která jsou vyrobena z ABS plastu. Výrobek s vodním chlazením je vhodný pro ve stavění do baru s min.nároky na potřebný prostor. U vzduchem chlazeného provedení je potřeba pro lepší účinnost a delší životnost zařízení dodržovat minimální odstup od mřížek cca.100 až 150 mm. Led je vytvářen nástřikem do formových "kostek" kovovými tryskami.


č. artiklu	název	Cena bez DPH
5490844 A1	Výrobek CVC 230 A	48.900,- Kč
5490845 A1	Výrobek CVC 230 W	48.900,- Kč



Výrobek nápojového ledu CV305

Technická data:

Tvar ledu kostky 7g
 Druh chlazení A -vzduchem / W -vodou
 Max.výkon za 24 h 140 kg
 Použitelný zásobník BINPE530 - T420
 Napětí 230 V/1/50 Hz
 Příkon 1400 W
 Chladivo R 404A
 Min. a max. teplota okolí +10/+38°C
 Min. a max. teplota vody +5/+32°C
 Odpad vody ø 24 mm
 Přívod vody ø 3/4"
 Rozměry (š x h x v).....540 x 544 x 707 mm
 Hmotnost 85 kg



Výrobek ledu je v celonerezovém provedení. Výrobek s vodním chlazením je vhodný pro ve stavění do baru s min.nároky na potřebný prostor. U vzduchem chlazeného provedení je potřeba pro lepší účinnost a delší životnost zařízení dodržovat minimální odstup od mřížek cca.100 až 150 mm. Led je vytvářen nástřikem do formových "kostek" kovovými tryskami. Výrobek je v provedení bez vestavěného zásobníku ledu.


č. artiklu	název	Cena bez DPH
5490846 A1	Výrobek CV305 A	48.900,- Kč
5490847 A1	Výrobek CV305 W	48.900,- Kč



Výrobek nápojového ledu CV475

Technická data:

Tvar ledu kostky 7g
 Druh chlazení A -vzduchem / W -vodou
 Max.výkon za 24 h 200 kg
 Použitelný zásobník ... BINPE530 - T420 - T830
 Napětí 230 V/1/50 Hz
 Příkon 1600 W
 Chladivo R 404A
 Min. a max. teplota okolí +10/+38°C
 Min. a max. teplota vody +5/+32°C
 Odpad vody ø 24 mm
 Přívod vody ø 3/4"
 Rozměry (š x h x v).....770 x 550 x 805 mm
 Hmotnost 90 kg



Výrobek ledu je v celonerezovém provedení. Výrobek s vodním chlazením je vhodný pro ve stavění do baru s min.nároky na potřebný prostor. U vzduchem chlazeného provedení je potřeba pro lepší účinnost a delší životnost zařízení dodržovat minimální odstup od mřížek cca.100 až 150 mm. Led je vytvářen nástřikem do formových "kostek" kovovými tryskami. Výrobek je v provedení bez vestavěného zásobníku ledu.


č. artiklu	název	Cena bez DPH
5490848 A1	Výrobek CV475 A	59.900,- Kč
5490849 A1	Výrobek CV475 W	59.900,- Kč



Výrobek nápojového ledu CV950

Technická data:

Tvar ledu kostky 7g
 Druh chlazení A -vzduchem / W -vodou
 Max.výkon za 24 h 400 kg
 Použitelný zásobník PE530 - T420 - T830
 Napětí 230 V/1/50 Hz
 Příkon 3000 W
 Chladivo R 404A
 Min. a max. teplota okolí +10/+38°C
 Min. a max. teplota vody +5/+32°C
 Odpad vody ø 24 mm
 Přívod vody ø 3/4"
 Rozměry (š x h x v).....770 x 550 x 805 mm
 Hmotnost 113 kg



Výrobek ledu je v celonerezovém provedení. Výrobek s vodním chlazením je vhodný pro ve stavění do baru s min.nároky na potřebný prostor. U vzduchem chlazeného provedení je potřeba pro lepší účinnost a delší životnost zařízení dodržovat minimální odstup od mřížek cca.100 až 150 mm. Led je vytvářen nástřikem do formových "kostek" kovovými tryskami. Výrobek je v provedení bez vestavěného zásobníku ledu.

č. artiklu	název	Cena bez DPH
5490850 A1	Výrobek CV950 A	84.900,- Kč
5490851 A1	Výrobek CV950 W	84.900,- Kč



Výrobek nápojového ledu CV1650

Technická data:

Tvar ledu kostky 7g
 Druh chlazení A -vzduchem
 Max.výkon za 24 h 750 kg
 Napětí 400 V/3/50 Hz
 Příkon 4200 W
 Chladivo R 404A
 Min. a max. teplota okolí +10/+38°C
 Min. a max. teplota vody +5/+32°C
 Odpad vody ø 24 mm
 Přívod vody ø 3/4"
 Rozměry (š x h x v).....1250 x 645 x 950 mm
 Hmotnost 82 kg



Výrobek ledu je v celonerezovém provedení. Výrobek vzduchem chlazený s nutností zajištění minimální odstup od mřížek cca.100 až 150 mm pro lepší účinnost a delší životnost zařízení. Led je vytvářen nástřikem do formových "kostek" kovovými tryskami. Výrobek je v provedení bez vestavěného zásobníku ledu.

č. artiklu	název	Cena bez DPH
5490852 A1	Výrobek CV1650 A	164.900,- Kč



A - chlazení vzduchem
 W - chlazení vodou
 * - výška výrobku s nohama