

Automatická myčka NeoTech 500

EL. NAPĚTÍ
230 V 400 V

Technická data:

Rozměry (š x h x v) 600 x 600 x 720 mm
Max.výška skla 285 mm
Rozměr koše **500x500** mm
Mycí cyklus 90" a 120" sec.
Produkce 40 - 30 košů/hod.
Objem vany / bojleru 15 / 6 l
Spotřeba vody na cyklus **2,7 l**
Příkon mycího čerpadla 600 W
Příkon vany / bojleru 1,4 / **4,9 kW** (*3kW)
Příkon/napětí **5,5 kW/400V** (*3,4kW/230V)
Automatická **dvouplášťová** myčka skla s čelním plněním.
Myčka je dodávána v provedení na 400V (*možnost úpravy na 230V),
dále je vybavena dávkovačem oplachového prostředku.

NeoDrain - lisovaná vana plus speciální filtrace vody = úspora vody a detergentu
EquaLizer - plné využití výkonu pro kvalitu mytí, úsporu energie, vody, času
TotalClean - oblé, hladké provedení vany (redukce času pro údržbu myčky)
BasicControl - snadné dotykové ovládání a inteligentnější řízení
LowLoad - vyšší prostor pro vkládání nádobí a nové snadnější otevírání dveří.



pro mytí skla a talířů



Výbava PS - s odpadovým čerpadlem
Výbava S - se zabudovaným změkčovačem

č. artiklu	název	Cena bez DPH
8640670 A1	Model NeoTech 500	54.900,- Kč
8640671 A1	Model NeoTech 500PS	58.500,- Kč
8640672 A1	Model NeoTech 500S	59.900,- Kč

Automatická myčka NeoTech 600

EL. NAPĚTÍ
230 V 400 V

Technická data:

Rozměry (š x h x v) 600 x 600 x 820 mm
Max.výška skla 385 mm
Rozměr koše **500x500** mm
Mycí cyklus 90" a 120" sec.
Produkce 40 - 30 košů/hod.
Objem vany / bojleru 15 / 6 l
Spotřeba vody na cyklus **2,7 l**
Příkon mycího čerpadla 600 W
Příkon vany / bojleru 1,4 / **4,9 kW** (*3kW)
Příkon/napětí **5,5 kW/400V** (*3,4kW/230V)
Automatická **dvouplášťová** myčka skla s čelním plněním.
Myčka je dodávána v provedení na 400V (*možnost úpravy na 230V),
dále je vybavena dávkovačem oplachového prostředku.

NeoDrain - lisovaná vana plus speciální filtrace vody = úspora vody a detergentu
EquaLizer - plné využití výkonu pro kvalitu mytí, úsporu energie, vody, času
TotalClean - oblé, hladké provedení vany (redukce času pro údržbu myčky)
BasicControl - snadné dotykové ovládání a inteligentnější řízení
LowLoad - vyšší prostor pro vkládání nádobí a nové snadnější otevírání dveří.



pro mytí talířů a skla



Výbava PS - s odpadovým čerpadlem
Výbava S - se zabudovaným změkčovačem

č. artiklu	název	Cena bez DPH
8640673 A1	Model NeoTech 600	57.500,- Kč
8640674 A1	Model NeoTech 600PS	59.900,- Kč
8640675 A1	Model NeoTech 600S	61.900,- Kč

Automatická myčka NeoTech 700

EL. NAPĚTÍ
230 V 400 V

Technická data:

Rozměry (š x h x v) 600 x 600 x 1400 mm
Max.výška skla 385 mm
Rozměr koše **500x500** mm
Mycí cyklus 90" a 120" sec.
Produkce (košů) 40 - 30 košů/h.
Produkce (talířů) 720 - 540 ks/h.
Objem vany / bojleru 15 / 6 l
Spotřeba vody na cyklus **2,7 l**
Příkon mycího čerpadla 600 W
Příkon vany / bojleru 1,4 / **7,6 kW** (*2,8kW)
Příkon/napětí **8,2 kW/400V** (*3,4kW/230V)

Automatická **dvouplášťová** myčka skla s čelním plněním (zvýšená).
Myčka je dodávána v provedení na 400V (*možnost úpravy na 230V),
dále je vybavena dávkovačem oplachového prostředku.

NeoDrain - lisovaná vana plus speciální filtrace vody = úspora vody a detergentu
EquaLizer - plné využití výkonu pro kvalitu mytí, úsporu energie, vody, času
TotalClean - oblé, hladké provedení vany (redukce času pro údržbu myčky)
BasicControl - snadné dotykové ovládání a inteligentnější řízení
LowLoad - vyšší prostor pro vkládání nádobí a nové snadnější otevírání dveří.



pro mytí talířů a skla



č. artiklu	název	Cena bez DPH
8640676 A1	Model NeoTech 700	64.900,- Kč
8640---- A1	Dávkovač detergentu	3.890,- Kč
8640---- A1	Sada odpad.čerpadla	3.250,- Kč

Automatická myčka NeoTech 800

EL. NAPĚTÍ
230 V 400 V

Technická data:

Rozměry (š x h x v) 640 x 740 x 1500 mm
Max.výška skla 385 mm
Rozměr koše **500x500** (**540x540) mm
Mycí cyklus 90" a 120" sec.
Produkce (košů) 40 - 30 košů/h.
Produkce (talířů) 720 - 540 (**880-660) ks/h.
Objem vany / bojleru 15 / 6 l
Spotřeba vody na cyklus **2,7 l**
Příkon mycího čerpadla 600 W
Příkon vany / bojleru 1,4 / **7,6 kW** (*2,8kW)
Příkon/napětí **8,2 kW/400V** (*3,4kW/230V)

Automatická **dvouplášťová** myčka skla s čelním plněním.
Myčka je dodávána v provedení na 400V (*možnost úpravy na 230V),
dále je vybavena dávkovačem oplachového prostředku.

NeoDrain - lisovaná vana plus speciální filtrace vody=úspora V+D
EquaLizer - využití výkonu pro kvalitu mytí, úsporu el.+vody+času
TotalClean - oblé, hladké provedení vany (min.čas potř.pro údržbu)
BasicControl - snadné dotykové ovládání a inteligentnější řízení
LowLoad - vyšší prostor pro vkládání nádobí a nové snadnější otevírání dveří.



pro mytí talířů a nádobí



č. artiklu	název	Cena bez DPH
8640679 A1	Model NeoTech 800	88.900,- Kč
8640---- A1	Koš 540x540 (22 talířů)	1.550,- Kč
8640---- A1	Dávkovač detergentu	3.890,- Kč
8640---- A1	Sada odpad.čerpadla	3.250,- Kč

Profesionální automatické myčky **NeoTech** v robustním celonerezovém izolovaném dvouplášťovém provedení, včetně izolovaných dveří, které jsou dále vyztuženy prolisem a osazeny odolnými úchyty a panty (řešeno pro využití v náročných gastro-provozech). Myčky mají lisovanou vanu a oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a čistotu. Bezproblémový chod stroje zajišťují nejmmodernějšími řídicími systémy s přehledným dotykovým ovládacím panelem vybaveným digitálním displejem, který neustále informuje obsluhu o provozním stavu jak je předepsáno normami HACCP. Na displeji je možno zobrazit hlášení v rámci diagnostiky, která prověřuje nejdůležitější elektronické části (chybová hlášení) což usnadňuje údržbu stroje.