

Automatická myčka Gold GL80

pro mytí nádobí a skla
s průchodem koše

Technická data:

Rozměry (š x h) 1150 x 770 mm
 Rozměr koše 500x500 mm
 Průběžná mycí rychlost 1 100 košů/hod (1800 talířů)
 rychlost 2 70 košů/hod (mytí skla)
 Příkon - přívod teplé vody (standard) NE
 - přívod studená voda (příplatek CVGL) 15,5 kW
 25,0 kW
 Spotřeba vody 240 lt/hod.
 Čerpadlo předoplachu ne
 Čerpadlo mycí 750 lt/min
 Napětí 400V/3/50Hz
Časovač řízení mytí - přepínání režimů ano
Total Clean- snadn čistitelnost stroje ano
ldrowash - mycí systém ano
 Zesílený modul předoplachování (820 mm) ne
 Elektronický panel (indikace provozního stavu a teploty).. ano
 Automatická diagnostika závad (digitální displej) Ano

Průběžný výkon je uváděn za předpokladu připojení na teplou vodu 50°C, nebo příplatkovým zvýšením výkonu bojleru CVGL (+9,5kW)

Možné příslušenství:

Sušička (DGL) - příkon 6,4 kW

Časovač řízení mytí - umožňuje použití stroje jako tradiční myčku nebo jako automatickou myčku s provozním cyklem. Lepší vyčištění myčky

Velké dveře nabízejí dokonalou přístupnost.

Ochranná zařízení v myčce zabraňují chybám způsobeným nedopatřeníem.

Total Clean - snadné čištění myčky je zaručeno správným tvarováním van bez sváru a ostrých míst, kde by se mohly nečistoty usazovat. Odtok je tak plynulý. Hrubší nečistoty jsou zachycovány přes velké krycí síta. Další drobné nečistoty končí v demontovatelných sběrných nádobách. K zabránění nepříjemného pachu jsou použita samovyprazdňovací čerpadla.

Hlučnost a tepelné vyzařování je sníženo díky kompletní dvouplášťové skříně, speciální izolaci topného zařízení, dvojitým dveřím s protizávažím a mycím prostorem **ldrowash**.

ldrowash - patentovaný postup mytí umožňuje maximální využití energie vody při mytí nádobí. **Zesílený modul předoplachování** 820 mm, lisovaná vana, velmi účinná krycí síta, která jsou umístěna ještě před čerpadly. Efektivní termostátový systém zajišťující konstantní teplotu (v případě je možné připojit přídatný topný prvek).



č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
8640362 A1	Gold 80	400V	224.990,- Kč

Možné příslušenství:

8640387 A1	Zvýšení výkon ohřevu CVGL(+9,5kW)	6.500,- Kč	(připojení na studenou vodu)
8640386 A1	Sušička DGL	99.900,- Kč	
8640385 A1	Sušička rohová DAGL	199.900,- Kč	
8640384 A1	Parní odsávací ventilátor SEGL	24.900,- Kč	
8640383 A1	Parní kondenzátor SCGL	79.900,- Kč	
8640382 A1	Rekuperační a kond.jednotka HRGL	84.900,- Kč	
8640381 A1	Dávkovač mycí a oplachový	8.900,- Kč	

Automatická myčka Gold GL82

pro mytí nádobí a skla
s průchodem koše

Technická data:

Rozměry (š x h x v) 1150 x 770 mm
 Rozměr koše 500x500 mm
 Průběžná mycí rychlost 1 100 košů/hod (1800 talířů)
 rychlost 2 130 košů/hod (2350 talířů)
 Příkon - přívod teplé vody (standard) 17,5 kW
 - přívod studená voda (příplatek CVGL) 27,0 kW
 Spotřeba vody 260 lt/hod.
 Předoplachová zóna ne
 Čerpadlo mycí 750 lt/min
 Napětí 400V/3/50Hz
Časovač řízení mytí - přepínání režimů ano
Total Clean- snadn čistitelnost stroje ano
ldrowash - mycí systém ano
 Zesílený modul předoplachování (820 mm) ne
 Elektronický panel (indikace provozního stavu a teploty).. ano
 Automatická diagnostika závad (digitální displej) ano

Průběžný výkon je uváděn za předpokladu připojení na teplou vodu 50°C, nebo příplatkovým zvýšením výkonu bojleru CVGL (+9,5kW)

Možné příslušenství:

Sušička (DGL) - příkon 6,4 kW

Časovač řízení mytí - umožňuje použití stroje jako tradiční myčku nebo jako automatickou myčku s provozním cyklem. Lepší vyčištění myčky

Velké dveře nabízejí dokonalou přístupnost.

Ochranná zařízení v myčce zabraňují chybám způsobeným nedopatřeníem.

Total Clean - snadné čištění myčky je zaručeno správným tvarováním van bez sváru a ostrých míst, kde by se mohly nečistoty usazovat. Odtok je tak plynulý. Hrubší nečistoty jsou zachycovány přes velké krycí síta. Další drobné nečistoty končí v demontovatelných sběrných nádobách. K zabránění nepříjemného pachu jsou použita samovyprazdňovací čerpadla.

Hlučnost a tepelné vyzařování je sníženo díky kompletní dvouplášťové skříně, speciální izolaci topného zařízení, dvojitým dveřím s protizávažím a mycím prostorem **ldrowash**.

ldrowash - patentovaný postup mytí umožňuje maximální využití energie vody při mytí nádobí. **Zesílený modul předoplachování** 820 mm, lisovaná vana, velmi účinná krycí síta, která jsou umístěna ještě před čerpadly. Efektivní termostátový systém zajišťující konstantní teplotu (v případě je možné připojit přídatný topný prvek).



č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
8640363 A1	Gold 82	400V	249.990,- Kč

Možné příslušenství:

8640387 A1	Zvýšení výkon ohřevu CVGL(+9,5kW)	6.500,- Kč	(připojení na studenou vodu)
8640386 A1	Sušička DGL	99.900,- Kč	
8640385 A1	Sušička rohová DAGL	199.900,- Kč	
8640384 A1	Parní odsávací ventilátor SEGL	24.900,- Kč	
8640383 A1	Parní kondenzátor SCGL	79.900,- Kč	
8640382 A1	Rekuperační a kond.jednotka HRGL	84.900,- Kč	
8640381 A1	Dávkovač mycí a oplachový	8.900,- Kč	

POPIS k myčkám LP

Automatické myčky Gold 80 v celonerezovém izolovaném provedení s průchodem košů jsou vybaveny nejmodernějšími řídicími systémy s dotykovým ovládacím panelem. Přehledný elektronický ovládací panel umožňuje snadné ovládání společně s digitálním displejem, který indikuje neustále provozní stav a skutečnou teplotu, tak jak je předepsáno normami HACCP. Na displeji se také zobrazují hlášení z okruhu diagnostiky, která prověřuje nejdůležitější elektronické části (porucha=chybové hlášení) což usnadňuje údržbu stroje.

Součástí myček NENÍ vstupní a výstupní stůl - informace a ceny Vám rádi sdělíme



DGL DAGL CPGL SEGL SCGL HRGL