

Transportní vozík ROLLER chef RC-156

Technická data:

Kapacita 16x GN2/1 (32GN1/1) h=70mm
 Kapacita 64x talířů (Ø 230 - 260 mm)
 Ovládání dle modelu M/E
 Systém ohřevu ventilovaný
 Rozměry (šxhxv)..... 950x820x1660mm
 Napětí 400V/50Hz
 Příkon 9,6 kW



RC-156E

Zařízení jsou v celonerezovém provedení, hygienické provedení včetně komory s oblými rohy. **Provedení průchozí !!**

Modely RC "ROLLER chef" umožňují pokrmy připravovat, regenerovat, udržovat a transportovat v teplém stavu při výdejní teplotě +65°C. Zařízení ROLLER chef s automatickým mechanismem přepnutí na udržování v teplém stavu, který aktivovaný po ukončení regenerace (dosažení žádané teploty). Modely ROLLER chef jsou vybaveny zásobníkem vody pro zajištění mobility a optimálního klima uvnitř komory, dále mech.systémem odvodu vzduchu komory. Zařízení využívá k ohřevu výkonné topnice, optimální proudění a rozložení horkého vzduchu v komoře zajišťují výkonné ventilátory. Příplatkové provedení k modelům "E" (CLIMA chef-automatická kontrola klimatu v komoře) a vpichová teplotní sonda s vnější přípojkou pro snímání a kontrolu teploty v jádru.

č.artiklu	název	model	napětí	Cena bez DPH
7223618 A1	El.zásobník RC-156M	400V	154.900,- Kč	
7223619 A1	El.zásobník RC-156E	400V	163.900,- Kč	

Transportní vozík ROLLER chef RC-161

Technická data:

Kapacita 16x GN1/1 (600x400) h=70mm
 Kapacita 32x talířů (Ø 230 - 260 mm)
 Ovládání dle modelu M/E
 Systém ohřevu ventilovaný
 Rozměry (šxhxv)..... 850x730x1730mm
 Napětí 400V/50Hz
 Příkon 6,4 kW



RC-161E

Zařízení jsou v celonerezovém provedení, hygienické provedení včetně komory s oblými rohy.

Modely RC "ROLLER chef" umožňují pokrmy připravovat, regenerovat, udržovat a transportovat v teplém stavu při výdejní teplotě +65°C. Zařízení ROLLER chef s automatickým mechanismem přepnutí na udržování v teplém stavu, který aktivovaný po ukončení regenerace (dosažení žádané teploty). Modely ROLLER chef jsou vybaveny zásobníkem vody pro zajištění mobility a optimálního klima uvnitř komory, dále mech.systémem odvodu vzduchu komory. Zařízení využívá k ohřevu výkonné topnice, optimální proudění a rozložení horkého vzduchu v komoře zajišťují výkonné ventilátory. Příplatkové provedení k modelům "E" (CLIMA chef-automatická kontrola klimatu v komoře) a vpichová teplotní sonda s vnější přípojkou pro snímání a kontrolu teploty v jádru.

č.artiklu	název	model	napětí	Cena bez DPH
7223622 A1	El.zásobník RC-161M	400V	115.900,- Kč	
7223623 A1	El.zásobník RC-161E	400V	126.900,- Kč	

Transportní vozík ROLLER chef RC-162

Technická data:

Kapacita 16x GN2/1 (h=70mm)
 Kapacita 88x talířů (Ø 230 - 260 mm)
 Ovládání dle modelu M/E
 Systém ohřevu ventilovaný
 Rozměry (šxhxv)..... 900x940x1830mm
 Napětí 400V/50Hz
 Příkon 9,6 kW



RC-162E

Zařízení jsou v celonerezovém provedení, hygienické provedení včetně komory s oblými rohy.


Modely RC "ROLLER chef" umožňují pokrmy připravovat, regenerovat, udržovat a transportovat v teplém stavu při výdejní teplotě +65°C. Zařízení ROLLER chef s automatickým mechanismem přepnutí na udržování v teplém stavu, který aktivovaný po ukončení regenerace (dosažení žádané teploty). Modely ROLLER chef jsou vybaveny zásobníkem vody pro zajištění mobility a optimálního klima uvnitř komory, dále mech.systémem odvodu vzduchu komory. Zařízení využívá k ohřevu výkonné topnice, optimální proudění a rozložení horkého vzduchu v komoře zajišťují výkonné ventilátory. Příplatkové provedení k modelům "E" (CLIMA chef-automatická kontrola klimatu v komoře) a vpichová teplotní sonda s vnější přípojkou pro snímání a kontrolu teploty v jádru.

č.artiklu	název	model	napětí	Cena bez DPH
7223626 A1	El.zásobník RC-162M	400V	127.900,- Kč	
7223627 A1	El.zásobník RC-162E	400V	136.900,- Kč	

Příslušenství modelů ROLLER chef RC

Příslušenství k modelům RC :

č.artiklu	název	model	napětí	Cena bez DPH
7223640 A1	Koš 1/1 na talíře PC726 (8 x Ø23/26cm)			2.290,- Kč
7223641 A1	Koš 2/1 na talíře PC926 (11x Ø23/26cm)			2.590,- Kč



- A - hlavní vypínač
 - B - regenerace (R - na talířích) (M - na GN)
 - C - termostát 0-160°C kontrolka
 - D - časovač regenerace kontrolka
 - E - regulace vlhkosti kontrolka
-
- A - hlavní vypínač
 - B - otočný ovladač
 - C - 3 programy (I START/STOP)
 - D - display
 - E - nastavení teploty
 - F - nastavení času
 - G - Climachef (příplatkové)
 - H - vpichová sonda (příplatkové)



koš 1/1 na talíře PX-726 (8x pr.230/260mm)



Velká kola pr.150mm Nárazníkové hrany



Ergonomická rukojeť pro manipulaci při pojiždění



Zásobník na vodu pro přivhčování



Klapka odvodu vzduchu